

FOQUS™

Model FOQUS er en kompakt tågekanon til små rum op til 25 m². Størrelsen passer godt til server-rum, gangarealer og depoter. FOQUS anvendes også til "punktsikring" - d.v.s. effektiv sikring af små, afgrænsede områder i et større lokale.



Op til 5 års garanti

Europæisk kvalitet - dansk design. FOQUS leveres automatisk med 2 års garanti. Tre års gratis, ekstra garanti kræver produktregistrering på protectglobal.com/extra-warranty.



Vælg mellem 2 dyser

FOQUS leveres med en ligeud-dyse. Men den er let at skifte ud med en 30° dysse.



XTRA+ tågevæske

Solid, refill-dunk med XTRA+ tågevæske: Ekstra hvid og tør og med ekstra hængetid. Hurtig og let udskiftning uden at spilde.

Funktioner:

- Affyrer nok tåge til at fylde rum op til 25 m²
- Fleksibel justering af ydeevnen ml. 8 og 25 m²
- Puls-funktion op til 5 min. (effektiv vedligeholdelse af tågen)
- Kan udvides med IPCard, MultiCard, IntelliBox og ZOLO GSM Alarmsystem
- Data-log muligt med IntelliSuite
- Indbygget, automatisk batteritest
- Integration med alle typer alarmsystem
- 100 % stille ved standby-mode
- Forberedt til 2 forskellige dyser

Specifikationer:

Ydelse/tågeproduktion, eksempler:
10 sek. tåge + 6 puls-skud
6 sek. tåge + 5 min. tåge

3 niveauer for indstilling af ydeevne: 8, 16 og 25 m²

Kan indstilles til puls-funktion (kan skyde flere gange)

1,1 l. refill-væskedunk inkluderet

Nok væske til 20 affyringer i én dunk

Elektronisk væskemåler

Tilsluttet effekt: 700 W

Spænding: 230V, 50 Hz

Standby-forbrug efter opvarmning: 55 W (gns.)

Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W

Opvarmningstid (fra kold): 7 min.

Opvarmning efter affyring: 0,5-3 min.

Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.

Input: 5 signaler

Output: 3 signaler

On/off dipswitche til indstilling af tågetiden, signaler og opvarmning

Backup af elektronik og pumpe (2 x 12V, 1,2 Ah)

Strøm-backup efter tab af netspænding: Op til 3 timer

Indbygget, automatisk batteritest

Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer

Statusindikator på PCB

Ekstern statusindikator

Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet

Farve på stålkabinet: Hvid

Dimensioner: L: 400, B: 240, H: 135 mm

Installationsvægt: 7 kg

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.



SECURED IN SECONDS